

CLIMATISATION

Gamme

CONFORT

Split-System allège plafonnier

SX SP Basse température



Froid Seul
(+12°C à 18°C)



Chauffage électrique



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

SX SP Basse température



NOUVELLE GAMME DE CLIMATISEURS SPLIT-SYSTEM Froid Seul pour application basse température :

Disponible en 5 modèles pour montage allège ou plafonnier, le Split AIRWELL série SX SP s'adapte à toutes les applications pour lesquelles les conditions intérieures doivent être maintenues entre 12 et 18°C

- Cave à vin
- Locaux réglementés (locaux poubelles ...)
- Hôpitaux
- Conservation, stockage, process....
- L'unité intérieure est surdimensionnée par rapport au condenseur
- L'ensemble de la gamme est optimisée pour le réfrigérant : R407C
- Un kit "toutes saisons" fourni de base (à monter sur chantier) autorise un fonctionnement pour une température extérieure comprise de -10 à 43°C
- Raccordements frigorifiques sur chantier
- Sécurité anti givre avec thermostat antigel sur l'unité intérieure
- Si nécessaire, un chauffage électrique complémentaire est disponible en option : 1000 W et 1500 W
- Thermostat d'ambiance fourni

Modèles Froid Seul		SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Puissance frigorifique (1)	kW	1,85	2,07	3,10	4,39	5,55
Puissance absorbée	kW	1,31	1,70	2,11	2,64	3,41
Niveaux sonores (2)						
Intérieur (PV/MV/GV)	dB(A)	33/35/38	34/38/41	35/38/42	40/44/47	43/47/50
Extérieur	dB(A)	50	53	54	47	47
Alimentation électrique						
1~230V - 50 Hz		•	•	•	•	•
3N~400V - 50Hz		-	-	-	•	•
Calibre fusible am (1~230V)	A	8	8	12	16	16
Calibre fusible am (3N~400V)	A	-	-	-	6	6
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Scroll	Scroll
Chauffage électrique (accessoire)	W	1000	1000	1000	1500	1500
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité Intérieure						
Poids	kg	21	21	22	21	29,5
Dimensions (LxPxH)	mm	820x190x630	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630
Unité Extérieure						
Poids	kg	35	38	41	56	58
Dimensions (LxPxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	850x370x690	850x370x690

Caractéristiques de raccordement entre unités

Liaisons frigorifiques (non fournies)

Longueur maximale	m	15	15	15	25	25
Dénivelé	m	7	7	7	10	10
Diamètre tube Gaz	Inchs	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Diamètre tube Liquide	Inchs	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

Liaisons électriques (non fournies)

Version 1~230V	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Version 3N~400V	mm²	-	-	-	5x1,5	5x1,5

NOTE GENERALE : Les valeurs sont exprimées sous tension de 230V.

1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales, 27°C/19°C humide - Air extérieur 35°C/24°C humide (Normes NF EN 255.2 - NF EN 814.2).

2) Niveaux sonores : Pression acoustique globale en dB(A) aux conditions nominales / groupe extérieur : en champs libres sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne. (PV - 0,5 s de réverbération distance 1 m gamme confort individuelle).



ACE
Marketing

ACE - I bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com



Votre distributeur agréé **Airwell**

